



PRO-G40 SSD

超高堅牢ポータブル
デュアルモード
NVMe™ SSD。



Thunderbolt™ 3
(40Gbps)



USB 3.2 Gen 2
(10Gbps)



超高堅牢




製品保証²

耐久性に優れたパワフルな® Professional PRO-G40™ SSDなら制作に没頭できます。Thunderbolt™ 3とUSB-C™の両方に対応するこの汎用性に優れたドライブで、デバイス間で効率的にコラボレーションできます。Thunderbolt™ 3により最大3000MB/秒¹の読み出し速度を維持するSanDisk® Professional PRO-G40™ SSDは、最も要求の厳しいワークフローでもパフォーマンスを維持できます。この耐久性に優れたドライブなら、どこにいてもあなたのアイデアを形にできます。最大3mの落下耐性、4000ポンドの耐衝撃性³に加え、IP68の防塵/防水で、あらゆる場所のさまざまな状況下で優れた耐久性を発揮します。

主な特長

- Thunderbolt™ 3 (40Gbps) を使用すると最大3000MB/秒¹の読み出しと2500MB/秒¹の書き込みの超高速を発揮し、30秒以内に50GBを移動できる¹
- Thunderbolt™ 3 (40Gbps) とUSB-C™ (10Gbps) のデュアルモードに対応し、Intel® EVO™ ノートパソコンとデスクトップでの動作確認済み
- 高レベルIP68の防塵/防水、4000ポンドの耐衝撃性、最大3メートルの高さからの落下耐性を備えた耐久性に優れたデザイン³
- 冷却アルミニウムコアで内蔵ドライブを低温に保ち、超高速の転送速度を維持
- プログレードの筐体で優れた耐久性を発揮
- 5年間の製品保証²

PRO-G40 SSD



仕様

インターフェース	Thunderbolt™ 3 (40Gbps)、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)
ディスク	NVMe™ SSD
データ転送速度 ¹	Thunderbolt™ 3:読み出し最大3000MB/秒、書き込み2500MB/秒 USB-C™:読み出し最大1050MB/秒、書き込み1000MB/秒
動作時の温度範囲	41°-95°F 5°-35°C
ドライブのフォーマット	exFAT (再フォーマットでAPFSにも対応)
サイズ (LxWxH)	111 x 58 x 12 mm 4.36 x 2.28 x 0.47インチ
重量	1TB:0.27 lbs 121.2 g 2TB:0.27 lbs 122.3 g 4TB: 0.27 lbs 123.1 g
オペレーティングシステム	macOS 10.13以降 (Time Machine対応)、Windows® 10以降

同梱物	PRO-G40 SSD Thunderbolt™ 3 (40Gbps) ケーブル クイックスタートガイド
-----	--

小売りパッケージ	33 x 107 x 127 mm 1.30 x 4.21 x 5.00インチ リテールボックス数 (1マスターカートンあたり): 5 パレットあたりのマスターカートン数: 13 ユニット数 (パレットあたり): 65
----------	--

全世界共通

容量*	カラー	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
1TB	ブラック	SDPS31H-001T-GBC1D	6 19659 20959 9	0 619659 209599	30 61965 92095 90
2TB	ブラック	SDPS31H-002T-GBC1D	6 19659 20956 8	0 619659 209568	30 61965 92095 69
4TB	ブラック	SDPS31H-004T-GBC1D	6 19659 20961 2	0 619659 209612	30 61965 92096 13

中国

容量*	カラー	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
1TB	ブラック	SDPS31H-001T-ZBC1D	6 19659 20958 2	0 619659 209582	30 61965 92095 83
2TB	ブラック	SDPS31H-002T-ZBC1D	6 19659 20960 5	0 619659 209605	30 61965 92096 06
4TB	ブラック	SDPS31H-004T-ZBC1D	6 19659 20957 5	0 619659 209575	30 61965 92095 76

* 1TB = 1兆バイト。実際の有効容量は、動作環境により少なくなる場合があります。

¹ 1 MB/秒 = 100万バイト/秒。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機器、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。

² www.sandisk.com/wugをご覧ください。

³ 社内テストに基づきます。

Western Digital, Western Digitalのデザイン, Western Digitalのロゴ, SanDisk, SanDiskのデザイン, SanDiskのロゴ, SanDisk Professional, SanDisk Professionalのロゴ, およびSanDisk Professional PRO-G40は、米国および他の国におけるウエスタンデジタル コーポレーション, またはその関連企業の登録商標または商標です。USB-Cは、USB Implementers Forum, Incの商標です。Intel, Intelのロゴ、Intel EvoおよびThunderboltは、Intel Corporationまたはその関連企業の商標です。NVMeはNVM Express, Incの商標です。その他の商標は各所有者に帰属します。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。

©2023 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Western Digital Technologies, Inc.は、米大陸における実績のある販売業者であり、SanDisk®製品のライセンスを取得しています。

